

Diesel fuel dispensers with multi-user meter

From a careful examination of growing customer needs, this innovative range of distributors has seen the light, characterised by great sturdiness and elegant design, dispensing speed and precision. Organised data control with selection of authorised operating staff, PC linkup with exporting of data and issuing of ticket by local printer, tank level indicator, water absorption filter to ensure quality of dispensed product, hinged front door, (with lock) for easy access to internal component parts.

Performance

- Flow rates from 70 to 90 l/min.
- Pre-selection dispensing.
- +/- 0.5 % precision within the flow-rate range.
- Able to control from minimum 50 to max 120 users.
- Local memory up to the last 255 performed dispensing operations.
- Possibility of entering vehicle registration number and kilometres (odometer).
- Dispensing date and time control.
- Possibility of linking to PC and exporting data at a distance of up to 1000 m.

- Dedicated software with possibility of printing summary dispensing details for users.
- Local printer with issuing of ticket at end of dispensing operation (with date and time) and possibility of locally printing details of dispensing operations performed.
- By level indicator, possibility of continuous display of tank contents or level.
- Minimum tank level pump stop.
- Magnetic key for user recognition.

Construction features

- Blade pump with incorporated bypass.
- Induction motor featuring cutout for overheating
- Pump suction mesh filter
- Water separator filter (optional).
- Pulsar meter with oval gears.
- Automatic nozzle with swivel connector and 4-metre diesel fuel hose.
- Electronic unit with keyboard and display for entering registration numbers.
- Local printer.
- Level gauge (optional).



Data management

up to 120 users!



Water absorption filter



Ticket printer




Electronic key




Only FM

Level indicator integrated



Self Service Tank




Options:

PC interface

Key Reader

User key

Manager key



ⓔ Distributeurs pour carburant Diesel avec compteur multi-utilisateurs

A la suite d'analyses attentives des exigences toujours croissantes des clients, nous avons créé cette innovante gamme de distributeurs caractérisés par une robustesse élevée et un design élégant, la vitesse et la précision de la distribution, la gestion organisée des données avec sélection du personnel autorisé au prélèvement, la connexion à l'ordinateur avec exportation des données, l'émission du ticket sur l'imprimante locale, l'indicateur du niveau dans le réservoir, le filtre à absorption de l'eau pour garantir la qualité du produit distribué, la porte avant montée sur charnières (avec serrure) pour un accès aisé aux composants internes.

Performances

Débits de 70 et 90 l/min
Distributions en présélection.
Précision +/- 0.5% dans la plage de débit.
Capacité de gérer un minimum de 50 à un maximum de 120 utilisateurs.
Mémoire locale jusqu'à 255 dernières distributions réalisées
Possibilité d'introduire le code véhicule (numéro d'enregistrement) et le kilométrage (odomètre)
Gestion de la date et de l'heure de l'approvisionnement. Possibilité de connecter l'ordinateur et d'exporter les données jusqu'à 1000 mètres de distance.
Logiciel spécial offrant la possibilité de procéder à une impression des détails des approvisionnements, éventuellement additionnés par usager.
Imprimante locale avec émission du billet quand la distribution est terminée (avec date et heure) et possibilité de procéder à des impressions sur imprimantes locales donnant les détails des approvisionnements réalisés.
A l'aide de l'indicateur de niveau, possibilité d'avoir toujours le contenu ou le niveau du réservoir constamment visualisé. Blocage de la pompe en cas de niveau minimum dans le réservoir.
Clé magnétique pour reconnaissance utilisateur.

Caractéristiques de construction
Pompe à ailettes avec by-pass incorporé.
Moteur à induction, équipé de protection thermique en cas de surchauffe.
Filtre à grille sur l'aspiration de la pompe.
Filtre séparateur d'eau (option).
Compteur Pulsar à engrenages ovales.
Pistolet automatique avec raccord pivotant et tuyau gasoil de 4 mètres.
Unité de commande avec clavier et affichage pour introduction des codes.
Imprimante locale.
Indicateur de niveau (option).

ⓓ Zapfs ulen f r Dieselkraftstoff mit Literz hler f r mehrere Nutzer

Aufgrund der sorgfältigen Analyse der wachsenden Anforderungen der Kunden wurde diese neue Palette von Zapfsäulen verwirklicht, die durch große Widerstandsfähigkeit und gefälliges Design, schnelle und exakte Abgabe gekennzeichnet sind. Organisierte Datenverwaltung mit Wahl des zur Entnahme befugten Personals, Verbindung mit dem PC mit Export der Daten und Belegausgabe am lokalen Drucker, Standanzeiger im Tank, Wasseraufnahmefilter zur Gewährleistung der Qualität des abgegebenen Produkts, vordere aufklappbare Tür (mit Schloß) für leichten Zugang zu den Innenteilen.

Leistungen

Durchflüsse von 70 bis 90 l/Min.
Abgaben mit Voreinstellung.
Genauigkeit +/- 0.5 % im Förderleistungsbereich.
Kapazität zur Verwaltung von mindestens 50 bis zu 120 Nutzern.
Lokale Speicherung der letzten 255 erfolgten Abgaben.
Möglichkeit zur Eingabe des Fahrzeugcodes (Registriernummer) und des km-Standes (Wegmesser).
Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe.
Möglichkeit zur Verbindung mit dem PC, so daß die Daten bis zu einer Entfernung von 1000 m exportiert werden können.
Spezielle Software zum eventuellen Ausdrucken der Einzelheiten der pro Nutzer summierten Abgaben.
Lokaler Drucker mit Belegausgabe nach beendeter Abgabe (mit Datum und Uhrzeit) und Möglichkeit zum lokalen Ausdrucken der Einzelheiten der erfolgten Abgaben.
Anhand des Standmessers läßt sich stets der Tankinhalt oder -stand anzeigen.
Pumpensperre beim Mindeststand im Tank.
Magnetischer Schlüssel zur Nutzererkennung.
Baumerkmale
Flügelpumpe mit eingebauter Umgehung.
Induktionsmotor mit Thermorelais gegen Überhitzung.
Netzfilter an der Saugseite der Pumpe.
Wasserabscheidungsfilter (Option).
Pulsar Literzähler mit ovalen Rädern.
Automatische Zapfpistole mit drehbarem Anschluß und 4 m langem Dieselschlauch.
Steuereinheit mit Tastatur und Display zur Eingabe der Codes.
Lokaler Drucker.
Standanzeiger (Option).

Ⓛ Distributori per carburante Diesel con contaltri multiutente

Da un'attenta analisi delle crescenti esigenze dei clienti nasce questa innovativa gamma di distributori caratterizzati da elevata robustezza ed elegante design, velocità e precisione di erogazione. Gestione organizzata dei dati con selezione del personale autorizzato al prelievo, collegamento a PC con esportazione dei dati emissione di ticket dalla stampante locale, indicatore di livello nel serbatoio, filtro ad assorbimento d'acqua per garantire la qualità del prodotto erogato, portello incernierato anteriore, (con serratura) per un facile accesso ai componenti interni.

Prestazioni

Portate da 70 e 90 l/min.
Erogazioni in preselezione.
Precisione +/- 0.5 % nel campo di portata.
Capacità di gestire fino a 120 utenti.
Memoria locale fino alle ultime 255 erogazioni eseguite.
Possibilità di inserire il codice automezzo (registration number) ed il chilometraggio (odometer).
Gestione della data e ora dell'erogazione.
Possibilità di collegare il PC ed esportare i dati fino a 1000 mt di distanza.
Software dedicato con la possibilità di eseguire stampe dei dettagli delle erogazioni e sommarizzate per utente.
Stampante locale con emissione del biglietto a fine erogazione (con data e ora) e possibilità di eseguire stampe in locale locali sui dettagli delle erogazioni eseguite.
Tramite l'indicatore di livello, possibilità di avere sempre visualizzato il contenuto o il livello del serbatoio.
Blocco pompa per minimo livello nel serbatoio.
Chiave magnetica per riconoscimento utente.
Caratteristiche costruttive
Pompa a palette con bypass incorporato.
Motore ad induzione provvisto di protezione termica per surriscaldamento.
Filtro a rete in aspirazione pompa.
Filtro separatore d'acqua (opzionale).
Contaltri Pulsar ad ingranaggi ovali.
Pistola automatica con raccordo girevole e tubo gasolio di 4 metri.
Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento codici.
Stampante locale.
Indicatore di livello (opzionale).

ⓔ Surtidores para carburantes Diesel con cuentalitos multiusuario

Esta innovadora gama de distribuidores, caracterizados por su elevada robustez y elegante diseño, velocidad y presión de suministro, nace de un atento análisis de las crecientes exigencias de los clientes. Gestión organizada de los datos con selección del personal autorizado para la extracción, conexión a PC con exportación de los datos, emisión de ticket por la impresora local, indicador de nivel en el depósito, filtro de absorción de agua para garantizar la calidad del producto suministrado, puerta anterior ensamblada con bisagras (con cerradura) para acceder fácilmente a los componentes internos.

Prestaciones

Caudales de 70 y 90 l/min.
Suministros en preselección.
Precisión +/- 0.5 % en todo su rango de caudal. Capacidad de gestionar desde un mínimo de 50 hasta un máximo de 120 usuarios. Memoria local hasta los últimos 255 suministros efectuados.
Posibilidad de introducir el código del vehículo (número de registro) y el kilometraje (odómetro).
Gestión de la fecha y la hora del suministro. Posibilidad de conectar el PC y exportar los datos hasta 1000 m de distancia. Software especializado con la posibilidad de efectuar impresiones de los detalles de los suministros y sumariados por usuario.
Impresora local con emisión del billete al final del suministro (con fecha y hora) y posibilidad de efectuar impresiones locales sobre los detalles de los suministros efectuados. El indicador de nivel permite tener siempre visualizado el contenido o el nivel del depósito.
Bloqueo de la bomba por mínimo nivel en el depósito. Llave magnética para reconocimiento usuario.
Características constructivas
Bomba de paletas con bypass incorporado.
Motor de inducción provisto de protección térmica para sobrecalentamiento.
Filtro de red en aspiración bomba.
Filtro separador de agua (opcional).
Cuentalitos Pulsar de engranajes ovalados.
Pistola automática con racor giratorio y tubo gasóleo de 4 metros.
Unidad electrónica de control con teclado y display para introducción de códigos.
Impresora local.
Indicador de nivel (opcional).

Code	Description	Pump		Motor		Meter	Water filter	N _i user	Local printer	Mag Key	Lev ind.	Height Kg	Weight Kg	Package dimension mm
		Model	Flow rate l/min	Tension Volt/Hz	Power W									
000738020	Self Service 70 MC FP	Panth 72	70	230/50	550	K600	●	80	●	●		1387	67	1485x500x420
000739000	Self Service 70 FM	Panth 72	70	230/50	550	K600	●	120	●	●	●	1387	67	1485x500x420
F00739B00	Self Service 70 FM Tank	Panth 72	70	230/50	550	K600		120	●	●	●	980	57	1100x500x420
000741020	Self Service 100 MC FP	E 120	90	230/50	750	K600	●	80	●	●		1387	75	1485x500x420
000742000	Self Service 100 FM	E 120	90	230/50	750	K600	●	120	●	●	●	1387	75	1485x500x420
F00742B00	Self Service 100 FM Tank	E 120	90	230/50	750	K600		120	●	●	●	980	65	1100x500x420
F1312500	Kit filter 70 l/min external for Tank version													
F1312600	Kit filter 90 l/min external for Tank version													
F12709000	Kit Keys (Manager key + 10 user key + key reader + software)													
F12710000	Kit PC interface + software													

Upon request it is available with different tension and 60 Hz frequency